S15000 230V 50HZ



Основные характеристики		
Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Коэф мощности	cos ϕ	0.9
фаза и подключение		1

Мощность		
Резервная мощность LTP	kVA	13.6
Резервная мощность LTP	kW	12.2
Продолжительная мощность COP	kVA	12.8
Продолжительная мощность COP	kW	11.5

PRP – номинальная мощность Определяется как максимальная мощность, которую способна вырабатывать генераторная установка продолжительно, работая на переменную электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, интервалы обслуживания и условия эксплуатации регламентируются производителем. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24 ч работы не должна превышать 70% основной мощности.
LTP – Резервная мощность Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

www.pramac.com

Характеристики двигателя		
Двигатель, производитель		Lombardini
Модель компонента		12LD477
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Объем	cm³	954
Подача воздуха		Атмосферный
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
Регулятор оборотов		Механический
топливо		дизель
Емкость масла	l	3
Система запуска		Электрический
Электроцепь	V	12



Описание альтернатора		
Тип		
Класс		H
IP защита		23
Полюсов		2
Частота	Hz	50
Система регулировки напряжения		конденсатор

Габаритные размеры		
Длина	(L) mm	960
ширина	(W) mm	641
высота	(H) mm	670
Сухой Вес	Kg	193
емкость топливного бака	l	24

Автономия		
расход топлива при 75% PRP	l/h	2.79
расход топлива при 100% PRP	l/h	3.81
Время работы при 75% PRP	h	8.60
Время работы при 100% PRP	h	6.30

www.pramac.com

Панель управления электроагрегатом:



Панель управления смонтирована на раме. Она оснащена измерительными приборами, автоматами защиты и силовыми розетками.

Управление:
- трехпозиционный замок зажигания (Выключено-Включено-Старт)

Измеряемые параметры
- напряжение
- количество отработанных часов
- частота

Защита:
- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54	3
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

www.pramac.com

Аксессуары

Колесный комплект
- с предустановленными рукоятками



- без предустановленных рукояток



Осветительная вышка

для портативных электроагрегатов с трубчатой рамой
- максимальная высота 4,2 м
- пневаматический подъемный механизм
- быстрораскладные ножки
- мачта рассчитана на подъем 4 прожекторов
Используемы лампы мощность,тип:
- 4x500 Вт/галогеновая (рекомендуемая энергоустановка: 2,5кВа, 230В, однофазная)
- 4x1000 Вт/галогеновая (рекомендуемая энергоустановка: 5кВа, 230В, однофазная)



Ручной переключатель нагрузки

- ручной переключатель нагрузки 40A



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/09/2018 (ID 2590)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

www.pramac.com

Источник: ГК ЭнергоПроф Тел. 8 (800) 555-06-29